
Technisches Datenblatt
Squeezer® - Schlauchklemme

Diese Leitungsklemmen wurden für Schläuche entwickelt, die im Vakuuminfusionsprozess benötigt werden.



Die Schlauchklemme Squeezer® von DD-Compound bietet die Lösung zum Regulieren des Harzflusses und Abklemmen von Harz- und Vakuumleitungen. Die Schlauchklemme überzeugt durch die leichte Handhabung und die genaue Dosierbarkeit des Harzflusses. Sie ermöglicht das Abklemmen der Harzleitung ohne große Kraftaufwendung. Squeezer® ist für unterschiedliche Arten von Schläuchen mit einem Außendurchmesser bis 25mm geeignet. Durch die massive Ausführung ist die Schlauchklemme für den täglichen, professionellen Einsatz ausgelegt.

- Verwendbare Harze: Epoxid, Polyester
- Außendurchmesser der Harzleitung: bis 25mm
- Maximale Einsatztemperatur: 120°C
- Material:
  - Führung: Edelstahl
  - Handrad: Aluminium
  - Schraube und Bolzen: Stahl
  - Hülse: Polyoxymethylen (Pom)
- Verpackung: 1 Squeezer in 1 Box (15 x 10 x 9cm)
- Bruttogewicht mit der Box: 0,53 kg
- Nettogewicht des Squeezer: 0,49 kg

Sicherheitshinweis: Verwenden Sie dieses Material nicht anders als oben beschrieben.
Vermeiden Sie es, Ihre Finger in der Schlauchklemme oder dem Clip einzuklemmen.

Sicherheitsrisiko: Quetschgefahr der Finger (Bewertung: IRB-01-DDC-07102024-DD)

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt wurden nach bestem Wissen zusammengestellt und entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand. Eine Verbindlichkeit kann hieraus jedoch nicht abgeleitet werden.

DD|Compound GmbH
Lengericher Straße 8
D-49479 Ibbenbüren

Kontakt: Dominik Dierkes
Telefon: +49 5451 50447-0
E-Mail: info@dd-compound.com